

Moderne klimastyring og en fryd for øjet



Coanda-effekt -
køling



Coanda-effekt -
opvarmning



Intelligent termisk
føler

DAIKIN



Onecta app



Multi
modelkombinationer

Design der taler for sig selv

- › Ikonisk design i mat krystalhvid, sølvfinish og mat sort.
- › Perfekt temperaturfordeling takket være Coanda-effekten
- › Intelligent termisk føler: Luftstrømmen justeres, når der registreres temperaturforskelle
- › Stemmestyring
- › Opvarmning: Hurtig opvarmning ved opstart

(kun par)

- › Daikin Flash Streamer-teknologi: Effektiv luftrensning
- › Åh, så stille
- › Onecta app for online styring
- › Årsbaseret virkningsgrad op til A+++ for både opvarmning og køling

FTXJ-AS / FTXJ-AW / FTXJ-AB + RXJ-A



Effektivitetsdata				FTXJ + RXJ	20 + 20A	25 + 25A	35 + 35A	42 + 42A	50 + 50A
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW		1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Strømforsyning	Køling	Nom.	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Opvarmning	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse					A+++			A++
	Kapacitet	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Årligt energiforbrug		kWh/å		80	100	136	196	239
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse					A+++			A++
	Kapacitet	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A					5,15		4,60	
	Årligt energiforbrug		kWh/å		652	666	680	1.156	1.218

Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

Indendørsenhed				FTXJ	20	25	35	42	50
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm		305 x900 x212				
Vægt	Enhed		kg		12				
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar				
Ventilator	Luftmængde Køling	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m³/min		4,6 / 6,0 / 8,4 / 11,0	4,6 / 6,0 / 8,6 / 11,4	4,6 / 6,0 / 8,6 / 11,8	4,6 / 7,2 / 9,5 / 13,0	5,2 / 7,6 / 10,4 / 13,5
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m³/min		4,6 / 6,4 / 8,7 / 11,1	4,6 / 6,4 / 9,0 / 11,3	4,6 / 6,4 / 9,0 / 11,7	5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,4	5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,0
Lydeffektniveau	Køling		dBA		57			60	
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA		19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 31 / 46
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA		19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 33 / 46
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC488A1K				
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1				
Rørtilslutninger	Dræn				18				

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB, 24 °CWB; tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m

Udendørsenhed			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	552 x840 x350			734 x954 x408	
Vægt	Enhed		kg	33			49	
Lydeffektniveau	Køling		dBA	59		61	62	
Lydtryksniveau	Køling	Lav/Nom./Høj	dBA	-46 /-		-49 /-	-48 /-	
	Opvarmning	Lav/Nom./Høj	dBA	-47 /-		-49 /-	-48 /-	-49 /-
Driftsområde	Køling	Omgivelser Min.~Maks.	°CDB	-10 ~50				
	Opvarmning	Omgivelser Min.~Maks.	°CWB	-20 ~18				
Kølemiddel	Type			R-32				
	GWP			675				
Rørtilslutninger	Belastning		kg/TCO2Eq	0,76 /0,52			1,10 /0,75	
	Flydende UD		mm	6,35				
	Gas UD		mm	9,5			12,7	
	Dræn UD		mm	16 (indvendig diameter af tilslutningsslange)				
	Rørlængde OU - IU	Maks.	m	20			30	
	System	Opladningsfri	m	10				
	Ekstra kølemiddelopladning		kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)				
	Niveauforskel IU - OU	Maks.	m	15			20	
Varmeisolering			Både væske- og gasrør					
Kapacitetsstyring	Metode		Variabel (inverter)					
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50 /220-240				
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)		A	10	13			

| Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data | Indeholder fluorholdige drivhusgasser

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



ECPDA22-041

04/23



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

